

SONY®

ACC-TRBX

日本語

NP-BX1 主な仕様

最大電圧：DC 4.2 V / 公称電圧：DC 3.6 V / 定格容量：4.5 Wh (1,240 mAh) / 使用温度：0 °C ~ 40 °C / 最大外形寸法：約29.9 mm × 9.2 mm × 42.7 mm (幅 × 高さ × 奥行き) / 質量：約25 g
仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

同梱物

NP-BX1 リチャージャブルバッテリーパック(1)、BC-TRX バッテリーチャージャー(1)、マイクロUSBケーブル(1)、印刷物一式

English

NP-BX1 Specifications

Maximum output voltage: DC 4.2 V / Nominal output voltage: DC 3.6 V / Maximum charge voltage: DC 4.2 V / Maximum charge current: 1,890 mA / Capacity: 4.5 Wh (1,240 mAh) / Operating temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) / Dimensions: Approx. 29.9 mm × 9.2 mm × 42.7 mm (w/h/d) (1 3/16 in. × 3/8 in. × 1 11/16 in.) / Mass: Approx. 25 g (0.9 oz.)

© 2012 Sony Corporation
Printed in China
4-445-298-02(1)



4445298020

Included items

NP-BX1 Rechargeable Battery Pack (1), BC-TRX Battery Charger (1), Micro USB cable (1), Set of printed documentation

Français

NP-BX1 Spécifications

Tension de sortie maximale: 4,2 V CC / Tension de sortie nominale: 3,6 V CC / Tension de charge maximale: 4,2 V CC / Courant de charge maximal: 1 890 mA / Capacité: 4,5 Wh (1 240 mAh) / Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) / Dimensions: environ 29,9 mm × 9,2 mm × 42,7 mm (l/h/p) (1 3/16 po. × 3/8 po. × 1 11/16 po.) / Poids: environ 25 g (0,9 oz)

Articles inclus

NP-BX1 Batterie rechargeable (1), BC-TRX Chargeur de batterie (1), Câble micro-USB (1), Jeu de documents imprimés

中文 (簡)

保留备用

NP-BX1 规格

最大输出电压：DC 4.2 V / 标称输出电压：DC 3.6 V / 电容量：4.5 Wh (1240 mAh) / 操作温度：0 °C 至 40 °C / 尺寸：约 29.9 mm × 9.2 mm × 42.7 mm (宽 / 高 / 长) / 质量：约 25 g

所含物品

NP-BX1 可重复充电电池 (1), BC-TRX 充电器 (1), Micro USB 连接线 (1), 成套印刷文件