

PCG-GRX315D / PCG-GRX315E

Modelnaam

PCG-GRX315D

PCG-GRX315E

<i>Modelnummer</i>	PCG-8A5M	PCG-8A4M
<i>Besturingssysteem</i>	Microsoft® Windows® XP Home Edition	
<i>Processor</i>	Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 1,40 GHz-M	
<i>Harde schijf</i>	20 GB	
<i>Standaard RAM</i>	256 MB DDR SDRAM (on board)	
<i>Maximum RAM</i>	512 MB	
<i>LCD-scherm</i>	15,0" XGA (1024x768) p-Si TFT scherm	
<i>L2-cache geheugen</i>	512 KB (on die)	
<i>MPEG</i>	Digitale MPEG 2-video ondersteunt weergave over het volledige scherm	
<i>Grafische kaart</i>	ATI MOBILITY™ RADEON™ 7500-chipset geïntegreerde grafische versneller Video-RAM: max. 36 MB DDR SDRAM met 3D-versneller	
<i>Geluid</i>	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit	

Modelnaam	PCG-GRX315D	PCG-GRX315E
<i>CD-ROM-station</i> <i>DVD-ROM-station</i> <i>CD-RW-station</i>	DVD-ROM-station: Max. 24x CD-ROM-leessnelheid Max. 16x CD-RW-leessnelheid Max. 8x DVD-ROM-leessnelheid Eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 654 nm / CD 786 nm laseroutput : DVD 8,87 mW / CD 28,3 mW	CD-RW/DVD-ROM: Max. 24x CD-ROM-leessnelheid Max. 16x CD-R-schrijfsnelheid Max. 12x CD-RW-leessnelheid Max. 10x CD-RW-schrijfsnelheid Max. 8x DVD-ROM-leessnelheid Eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 654 nm / CD 784nm laseroutput : DVD 3,352 mW / CD 151,5 mW
<i>Interne modem</i>	Ingebouwde modem V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem	
<i>Telecommunicatie</i>	Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit	
<i>Uitbreidingsmogelijkheden</i>	1 x PCMCIA type III kaart 2 x PCMCIA type II kaart 2 x PCMCIA type I kaart en CardBus-ondersteuning	
<i>Ingebouwde componenten</i>	Stereoluidsprekers, touchpad, Jog Dial™, witte MagicGate Memory Stick™	
<i>Speciale knoppen</i>	Jog Dial™	
<i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i>	Port-replicator, telefoonlijn, i.LINK™ (IEEE1394) S400, 3 x USB-poorten, Ethernet-netwerk (LAN), monitor (VGA), parallel, externe luidsprekers of hoofdtelefoon, microfoon, TV Out, mini AV connector (voor computer out en line out), 1 x PCMCIA type III kaart, 2 x PCMCIA type II kaart, 2 x PCMCIA type I kaart, DC In (netadapter)	

Modelnaam	PCG-GRX315D	PCG-GRX315E
<i>Meegeleverde accessoires</i>	Oplaadbare batterij, netadapter, netsnoer, telefoonkabel, telefoonstekker, DVD-ROM-station	Oplaadbare batterij, netadapter, netsnoer, telefoonkabel, telefoonstekker, CD-RW/DVD-ROM-station
<i>Stroombron</i>	19,5V DC/ AC100-240V	
<i>Energiebeheer</i>	In overeenstemming met de ENERGY STAR®-normen ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)	
<i>Batterij</i>	Lithiumion	
<i>Afmetingen</i> <i>Breedte</i> <i>Hoogte</i> <i>Diepte</i>	355 mm 42,4 - 44,0 mm 292 mm	
<i>Gewicht met compartiment-beveiliging</i>	3,3 kg	
<i>Gewicht met 1 batterij en compartiment-beveiliging</i>	3,7 kg	
<i>Gewicht met 1 batterij en optisch station</i>	3,9 kg	



Modelnaam	PCG-GRX315D	PCG-GRX315E
<i>Werkingstemperatuur</i>	+5°C tot +35°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur)	
<i>Opslagtemperatuur</i>	-20°C tot +60°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur)	
<i>Werkingsvochtigheid</i>	20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan +29°C)	
<i>Opslagvochtigheid</i>	10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij 60°C (hygrometerwaarde van minder dan +35°C)	

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PCG-GRX315MP / PCG-GRX316MP / PCG-GRX316SP

<i>Modelnaam</i>	<i>PCG-GRX315MP</i>	<i>PCG-GRX316MP</i>	<i>PCG-GRX316SP</i>
<i>Modelnummer</i>	PCG-8A3M	PCG-8A2M	PCG-8A1M
<i>Besturingssysteem</i>	Microsoft® Windows® XP Professional		
<i>Processor</i>	Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 1,50 GHz-M	Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 1,60 GHz-M	Mobile Intel® Pentium® 4 Processor 1,70 GHz-M
<i>Harde schijf</i>	30 GB		40 GB
<i>Standaard RAM</i>	256 MB DDR SDRAM (on board)		512 MB DDR SDRAM (on board)
<i>Maximum RAM</i>	512 MB		
<i>LCD-scherm</i>	15,0" XGA (1024x768) p-Si TFT scherm	16,1" UXGA (1600x1200) TFT scherm	
<i>L2-cache geheugen</i>	512 KB (on die)		
<i>MPEG</i>	Digitale MPEG 2-video ondersteunt weergave over het volledige scherm		
<i>Grafische kaart</i>	ATI MOBILITY™ RADEON™ 7500-chipset geïntegreerde grafische versneller Video-RAM: max. 36 MB DDR SDRAM met 3D-versneller		
<i>Geluid</i>	16-bits stereogeluid van CD-kwaliteit		

Modelnaam	PCG-GRX315MP	PCG-GRX316MP	PCG-GRX316SP
<i>CD-ROM-station DVD-ROM-station CD-RW-station</i>		CD-RW/DVD-ROM: Max. 24x CD-ROM-leessnelheid Max. 16x CD-R-schrijfsnelheid Max. 12x CD-RW-leessnelheid Max. 10x CD-RW-schrijfsnelheid Max. 8x DVD-ROM-leessnelheid Eigenschappen laserdiode: golflengte: DVD 654 nm / CD 784 nm laseroutput : DVD 3,352 mW / CD 151,5 mW	
<i>Interne modem</i>		Ingebouwde modem V.90/K56Flex (56kbps) data/faxmodem	
<i>Telecommunicatie</i>		Ethernet-netwerk, PSTN-gegevensconnectiviteit	
<i>Uitbreidingsmogelijkheden</i>		1 x PCMCIA type III kaart 2 x PCMCIA type II kaart 2 x PCMCIA type I kaart en CardBus-ondersteuning	
<i>Ingebouwde componenten</i>		Stereoluidsprekers, touchpad, Jog Dial™, witte MagicGate Memory Stick™	
<i>Speciale knoppen</i>		Jog Dial™	
<i>Aansluitingsmogelijkheden op notebook</i>		Port-replicator, telefoonlijn, i.LINK™ (IEEE1394) S400, 3 x USB-poorten, Ethernet-netwerk (LAN), monitor (VGA), parallel, externe luidsprekers of hoofdtelefoon, microfoon, TV Out, mini AV connector (voor computer out en line out), 1 x PCMCIA type III kaart, 2 x PCMCIA type II kaart, 2 x PCMCIA type I kaart, DC In (netadapter)	

Modelnaam	PCG-GRX315MP	PCG-GRX316MP	PCG-GRX316SP
<i>Meegeleverde accessoires</i>	Oplaadbare batterij, netadapter, netsnoer, telefoonkabel, telefoonstekker, CD-RW/DVD-ROM-station		
<i>Stroombron</i>	19,5V DC/ AC100-240V		
<i>Energiebeheer</i>	In overeenstemming met de ENERGY STAR [®] -normen ACPI (Advanced Configuration & Power Interface)		
<i>Batterij</i>	Lithiumion		
<i>Afmetingen</i> <i>Breedte</i> <i>Hoogte</i> <i>Diepte</i>	355 mm 42,4 - 44,0 mm 292 mm		355 mm 39,8 - 44,4 mm 292 mm
<i>Gewicht met compartiment-beveiliging</i>	3,3 kg		3,2 kg
<i>Gewicht met 1 batterij en compartimentbeveiliging</i>	3,7 kg		3,6 kg
<i>Gewicht met 1 batterij en optisch station</i>	3,9 kg		3,8 kg
<i>Werkings temperatuur</i>	+5°C tot +35°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur)		

Modelnaam**PCG-GRX315MP****PCG-GRX316MP****PCG-GRX316SP**

<i>Opslagtemperatuur</i>	-20°C tot +60°C (temperatuurgradiënt minder dan +10°C/uur)
<i>Werkingsvochtigheid</i>	20% tot 80% (niet-gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 65% bedraagt bij +35°C (hygrometerwaarde van minder dan +29°C)
<i>Opslagvochtigheid</i>	10% tot 90% (niet gecondenseerd), op voorwaarde dat de vochtigheid minder dan 20% bedraagt bij 60°C (hygrometerwaarde van minder dan +35°C)

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.